

MOLDUBAU P

DESMOLDANTE EN POLVO PARA MOLDES DE ESTAMPADO

DESCRIPCIÓN

MOLDUBAU P ES UN POLVO FINO DE VARIOS COLORES, ELABORADO A BASE DE SALES ORGÁNICAS Y ADITIVOS QUE EVITAN LA ADHERENCIA ENTRE EL CONCRETO Y EL MOLDE USADO PARA TRANSFERIRLE UN ESTAMPADO.

USOS

MOLDUBAU P SE EMPLEA:

- COMO DESMOLDANTE EN LA ELABORACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO PARA EVITAR LA ADHERENCIA DEL CONCRETO A LOS MOLDES.

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **MOLDUBAU P**:

- PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE MOLDES.
- MEJORA LOS ACABADOS DEL CONCRETO.
- SE APLICA FÁCILMENTE.
- FACILITA RETIRAR EL MOLDE SIN QUE SE DETERIORE EL ESTAMPADO.
- MEJORA LA APARIENCIA DE LOS ESTAMPADOS.

RECOMENDACIONES

CUIDE QUE SU APLICACIÓN SEA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DE CONCRETO.

APLICACIÓN

TERMINE SU COLADO DE LA LOSA DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO.

ESPOLVOREE **MOLDUBAU P** SOBRE TODA LA SUPERFICIE QUE DESEÉ ESTAMPAR, COLOQUE SUS MOLDES CON SUFICIENTE PRESIÓN PARA TRANSFERIR LA FIGURA A ESTAMPAR SOBRE EL CONCRETO, DEJE ESTOS MOLDES ENTRE 30 MINUTOS Y UNA HORA ANTES DE RETIRARLOS.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

RINDE DE 2 A 4 m²/Kg. SEGÚN LA UNIFORMIDAD DE LA APLICACIÓN Y LA FIGURA DEL ESTAMPADO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- AL TERMINAR LA APLICACIÓN LÁVESE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN

- SACO DE 20 Kg.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACION
CONSISTENCIA	-----	POLVO FINO
COLOR	-----	BLANCO
OLOR	-----	CARACTERISTICO
DENSIDAD	D-1475	0.62 - 0.70 g/ml.
MATERIA NO VOLATIL	D-244	99.0 % mín
TOXICIDAD	-----	POR INGESTION

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR TRES MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

NOTA:

LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO. LAS INSTRUCCIONES QUE DAMOS EN LA PRESENTE INFORMACIÓN TÉCNICA ESTÁN BASADAS EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA, PERO COMO LOS MÉTODOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS EN QUE SE APLICARÁN ESTOS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, ES ACONSEJABLE QUE LOS USUARIOS REALICEN PRUEBAS PREVIAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ANTE CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO **BAUTECH**.