



ENDUBAU “QL” TRANSPARENTE

ENDURECEDOR SUPERFICIAL CON ACABADO BRILLANTE

DESCRIPCIÓN

ENDUBAU QL TRANSPARENTE ES UN LÍQUIDO CÁUSTICO TRANSPARENTE, DE BAJA VISCOSIDAD.

USOS

ENDUBAU QL TRANSPARENTE SE EMPLEA COMO ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE CONCRETOS DE LOSAS PARA PISOS QUE REQUIERAN DE UNA BUENA PRESENTACIÓN Y ACABADO COMO:

- NAVES INDUSTRIALES,
- SUPERMERCADOS,
- ESCUELAS,
- ANDENES.

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **ENDUBAU QL TRANSPARENTE**:

- REACCIONA CON LAS SALES LIBRES DEL CONCRETO FORMANDO UNA CAPA SUPERFICIAL ENDURECIDA CON MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y MENOR DESPRENDIMIENTO DE POLVO.
- DISMINUYE LA ABSORCIÓN DE GRASAS Y ACEITES.
- FORMA UNA PELÍCULA BRILLANTE QUE MEJORA LOS ACABADOS.
- ES FÁCIL DE APLICAR.

RECOMENDACIONES

- NO PERMITA QUE SE ENCHARQUE EL MATERIAL AL APLICARLO, ESTO DISMINUYE SU BRILLO Y AFECTA SU PRESENTACIÓN.
- CUANDO REQUIERA DE MAYOR PROTECCIÓN, APLIQUE DOS O TRES CAPAS:

-LA PRIMERA CAPA DILUIDA CON 3 PARTES DE AGUA.

-LA SEGUNDA CAPA DILUIDA CON UNA PARTE DE AGUA.

-LA TERCERA CAPA CON EL PRODUCTO DIRECTO SIN DILUIR.

APLICACIÓN

ENDUBAU QL TRANSPARENTE SE APLICA SOBRE CONCRETO FRESCO O SOBRE CONCRETO FRAGUADO:

- CUANDO LO APLIQUE SOBRE CONCRETO FRAGUADO, HÁGALO CON RODILLO O EQUIPO DE ASPERSIÓN, DEJE UNA PELÍCULA UNIFORME Y EVITE LOS ENCHARCAMIENTOS. EL ACABADO SE DEBE DAR CON MÁQUINA PARA PULIR Y QUEMAR.
- CUANDO LO APLIQUE SOBRE CONCRETO FRESCO, PULA CON MÁQUINA PARA SACAR BRILLO Y POSTERIORMENTE APLIQUE EL PRODUCTO PARA UNIFORMIZAR EL BRILLO.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

ENDUBAU QL TRANSPARENTE RINDE DE 4 A 8 m²/L. DEPENDIENDO DE LA APLICACIÓN Y DEL NÚMERO DE CAPAS APLICADAS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>



PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	TRANSPARENTE
OLOR	-----	INOLORO
DENSIDAD	D-1475	1.05 – 1.10 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	11.0 - 13.0%
VISCOSIDAD COPA FORD 4	D-1200	9.0 -11.0 segundos.
TOXICIDAD	E-70	POR CONTACTO POR INGESTIÓN.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
ALMACENADO BAJO LAS SIGUIENTES
CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR FRESCO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

NOTA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO.

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.