

CIMBRABAU

RECUBRIMIENTO EPÓXICO BICOMPONENTE

DESCRIPCIÓN

CIMBRABAU ES UN BARNIZ EPÓXICO BICOMPONENTE, QUE AL MEZCLARSE (A+B) PRODUCEN UN LÍQUIDO DE BAJA VISCOSIDAD, ELABORADO ESPECIALMENTE PARA PROTEGER LAS CIMBRAS DE MADERA.

USOS

CIMBRABAU SE EMPLEA:

- PARA PROTEGER CIMBRAS DE TRIPLAY, POLINES, TARIMAS, VIGAS, TABLONES.

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **CIMBRABAU**:

- FORMA UNA PELÍCULA TRANSPARENTE SOBRE LA MADERA PARA PROTEGERLA Y EVITAR DEFORMACIONES.
- TIENE EXCELENTE ADHERENCIA.
- INCREMENTA LA VIDA ÚTIL DE LA CIMBRA PROTEGIDA, HASTA TRES VECES.
- FORMA UNA PELÍCULA LISA QUE FACILITA EL DESCIMBRADO Y MEJORA LA APARIENCIA DEL CONCRETO.

RECOMENDACIONES

- MEZCLE UNIDADES COMPLETAS.
- NO APLIQUE EN LUGARES CERRADOS.
- EVITE LA INHALACIÓN PROLONGADA.
- EL TRIPLAY DE LA CIMBRA DEBE PROTEGERLO EN SU TOTALIDAD INCLUYENDO LOS CANTOS PARA EVITAR DELAMINACIÓN.

APLICACIÓN

LIJE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR CUALQUIER MATERIAL QUE NO ESTE FIRMEMENTE ADHERIDO. LA MADERA DEBE ESTAR SECA Y LIBRE DE CUALQUIER TRATAMIENTO.

LOS COMPONENTES DE **CIMBRABAU** DEBEN SER MEZCLADOS PERFECTAMENTE, VIERTA LA PARTE **B** EN LA PARTE **A**, ARRASTRANDO EL MATERIAL DE LAS PAREDES DEL BOTE Y AGITANDO PARA LOGRAR LA INCORPORACIÓN TOTAL HASTA OBTENER UNA APARIENCIA HOMOGÉNEA.

TENIENDO LA SUPERFICIE Y LA MEZCLA YA PREPARADAS APLIQUE POR MEDIO DE BROCHA, RODILLO O PISTOLA; PARA LA APLICACIÓN DE UNA SEGUNDA CAPA, DEJE SECAR 3 HORAS LA PRIMERA CAPA.

ESPERE 24 HORAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN PARA USAR LA CIMBRA.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

CIMBRABAU RINDE DE 4 A 6 m²/L. A DOS MANOS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- NO MANEJAR CERCA DE FLAMAS O CHISPAS NI EN LUGARES CERRADOS, ES FLAMABLE.
- SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>



PRESENTACIÓN

- UNIDADES DE 8 L.
- UNIDADES DE 38 L.

PROPIEDADES FÍSICAS (A + B)

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	ÁMBAR
OLOR	-----	A HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.92-0.94 g/ml.
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	32-36 %
VISCOSIDAD	D-2196	150 – 200 cps
RELACIÓN DE MEZCLA EN VOLUMEN	-----	1 A 1 P/ "A" P/ "B"
TOXICIDAD	-----	POR INHALACIÓN POR CONTACTO

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO, VENTILADO Y ALEJADO DE FLAMAS Y CHISPAS.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

NOTA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO.

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, mailto: ventas@bautech.com.mx