



MOLDUBAU G

DESMOLDANTE EN PASTA PARA CIMBRAS Y MOLDES

DESCRIPCIÓN

MOLDUBAU G ES UNA PASTA DE COLOR ÁMBAR, ELABORADA A BASE DE PARAFINAS SELECCIONADAS Y SOLVENTES ORGÁNICOS QUE EVITAN LA ADHERENCIA ENTRE LA CIMBRA Y EL CONCRETO.

USOS

MOLDUBAU G SE EMPLEA COMO DESMOLDANTE EN:

- CIMBRAS DE MADERA
- CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO
- CIMBRAS METÁLICAS
- CIMBRAS Y MOLDES DE PLÁSTICO

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **MOLDUBAU G**:

- PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE MOLDES Y CIMBRAS.
- MEJORA LOS ACABADOS DEL CONCRETO.
- FACILITA DESMOLDAR SIN QUE SE DETERIORE EL MOLDE.
- ACTÚA COMO LUBRICANTE PARA LAS CIMBRAS METÁLICAS.
- NO ESCURRE EN SUPERFICIES VERTICALES
- FACILITA LA LIMPIEZA DE MOLDES Y CIMBRAS.

RECOMENDACIONES

- EN CASO DE MADERA NUEVA APLIQUE DOS MANOS DE **MOLDUBAU G**.
- NO APLIQUE SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL.
- NO COLOQUE EN CIMBRAS CONTAMINADAS.

APLICACIÓN

LA SUPERFICIE DE LA CIMBRA DEBE ESTAR LIMPIA, SECA Y SIN ADHERENCIAS DE CONCRETO O CUALQUIER MATERIAL EXTRAÑO.

APLIQUE POR MEDIO DE ESPATULA O RODILLO DIRECTAMENTE EN LA SUPERFICIE, PROCURE DEJAR UNA CAPA DELGADA Y HOMOGÉNEA. PUEDE APLICARLA INMEDIATAMENTE ANTES DE COLAR O VARIAS HORAS PREVIAS AL USO DE LA CIMBRA, TENGA CUIDADO DE NO CONTAMINAR LA CAPA DEL DESMOLDANTE.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

RINDE 4 A 6 m²/L.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN

- TAMBOR DE 200 L.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>



PROPIEDADES FÍSICAS

| PRUEBAS | ASTM | ESPECIFICACIÓN |
|--------------------|--------|-----------------------------|
| CONSISTENCIA | ----- | PASTA |
| COLOR | ----- | ÁMBAR |
| OLOR | ----- | HIDROCARBURO |
| DENSIDAD | D-1475 | 0.84 – 0.86 g/ml |
| MATERIA NO VOLÁTIL | D-2169 | 85% MINIMO. |
| TOXICIDAD | ----- | POR CONTACTO E INGESTIÓN |

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- SOBRE TARIMA Y BAJO TECHO.

NOTA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO. ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>