



MOLDUBAU P

DESMOLDANTE EN POLVO PARA MOLDES DE ESTAMPADO

DESCRIPCIÓN

MOLDUBAU P ES UN POLVO FINO BLANCO, ELABORADO A BASE DE SALES ORGÁNICAS Y ADITIVOS QUE EVITAN LA ADHERENCIA ENTRE EL CONCRETO Y EL MOLDE USADO PARA TRANSFERIRLE UN ESTAMPADO.

USOS

MOLDUBAU P SE EMPLEA: COMO DESMOLDANTE EN LA ELABORACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO PARA EVITAR SE ADHIERA EL CONCRETO A LOS MOLDES.

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **MOLDUBAU P**:

- PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE MOLDES.
- MEJORA LOS ACABADOS DEL CONCRETO.
- FACILITA RETIRAR EL MOLDE SIN QUE SE DETERIORE EL ESTAMPADO.
- MEJORA LA APARIENCIA DE LOS ESTAMPADOS.

RECOMENDACIONES

- CUIDE QUE SU APLICACIÓN SEA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DE CONCRETO.

APLICACIÓN

TERMINE SU COLADO DE LA LOSA DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO.

ESPOLVOREE **MOLDUBAU P** SOBRE TODA LA SUPERFIE QUE DESEÉ ESTAMPAR, COLOQUE SUS MOLDES CON SUFICIENTE PRESIÓN PARA TRANSFERIR LA FIGURA A ESTAMPAR SOBRE EL CONCRETO.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

RINDE DE 2 A 4 m²/kg SEGÚN LA UNIFORMIDAD DE LA APLICACIÓN Y LA FIGURA DEL ESTAMPADO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN

- SACO DE 20 kg.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	POLVO FINO
COLOR	-----	BLANCO
OLOR	-----	INOLORO
DENSIDAD APARENTE	C-29	0.62 –0.70 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	99.5 % MINIMO.
TOXICIDAD	-----	POR INGESTIÓN

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>



ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

NOTA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO.

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>